Компания «РТФ-Прайм»
105318, Москва, ул. Ткацкая, д. 1
142116, Подольск, ул. Лобачёва, д. 32

Опросный лист (задвижки шиберные)

Количество:

Дата заполнения:

Перепад давления в положении «Закрыто»	ΔP = бар	**Диаметр номинальный DN***	мм	**Давление номинальное PN**	бар

Рабочая среда*	**Наименование:**				
	Агрегатное состояние:		**Хим. состав:**		
	Наличие твёрдых включений ☐		**Размер твёрдых включений:**		
	Плотность:		**Вязкость:**		
Материал корпуса		**Материал трубопровода***			
Материал седла задвижки		**Материал шибера задвижки**			
Присоединение к трубопроводу	**Межфланцевое (WAFER)** ☐ **Фланцевое (LUG)** ☐	**Размер трубопровода** ∅	× мм		

Режим*	**максимальный**	**средний**	**минимальный**
Температура (t1)	°C	°C	°C
Давление (p1) изб.	бар	бар	бар
Давление (p2) изб.	бар	бар	бар
Перепад давления (Δp)	бар	бар	бар
Расход	qm = кг/ч qv = м³/ч	qm = кг/ч qv = м³/ч	qm = кг/ч qv = м³/ч

Привод*	**Пневматический** ☐	Давление управляющей среды $P_{упр}$ = бар	двойного действия ☐ с пружинами НО ☐ с пружинами НЗ ☐
	Электрический ☐	U = В; Ток: ; количество циклов: пуск/час	
	Ручной ☐	маховик ☐ цепное колесо ☐ рычаг ☐	
Дополнительные блоки для пневмопривода	**Позиционер** ☐	входной сигнал: выходной сигнал:	
	Конечные выключатели ☐	механические ☐ индуктивные ☐ магнитные ☐	
	Ручной дублёр ☐		
	Пневмораспределитель ☐	U = В; Ток:	
	Фильтр-регулятор ☐		
Дополнительные опции для электропривода	**Дополнительные конечные выключатели** ☐		
	Датчики положения ☐	резистивный: Ом токовый: мА	
	Позиционер ☐	входной сигнал: выходной сигнал:	
	Местное управление ☐		
Место установки	**Помещение** ☐	при t от до °C	
	Улица ☐	при t от до °C	

Направление подачи среды*		**Взрывозащита электрооборудования**	Ex	**Степень защиты электрооборудования IP:**	
Дополнительные требования					

** Обязательные пункты для заполнения*

Заказчик:	
Адрес:	
Телефон:	
Моб. телефон:	
E-mail:	

Последние изменения: 15/03/2016